

Mer om XUX5APANM12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XUX5APANM 12

XUX direkt.PNP no m/plugg

EI-nummer: 4350479
EAN: 3389110170832



Last ned produktdatablad for XUX5APANM12 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Serie navn | General purpose single mode |
| Sensor type | Photo-electric sensor |
| Sensor navn | XUX |
| Sensor design | Compact 92 x 71 |
| Føler system | Diffuse |
| Materiale | Plast |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Type spenningsforsyning | DC |
| Ledningsnett teknikk | 3-wire |
| Digitale utganger | PNP |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Elektrisk tilkobling | 1 male connector M12, 4 pins |
| Produktspesifikk applikasjon | - |
| Stråling | Infrared diffuse |
| [Sn] nominelle føleavstand | 2,1 m diffuse |

Komplementær

| | |
|------------------------|---|
| Kapslingsmateriale | PBT |
| Materiale i linse | PMMA |
| Maksimum føleavstand | 3 m diffuse |
| Type utgang | Solid state |
| Status LED | 1 LED (Gul) for output state 1 LED (grønn) for tilførsel |
| [Us] merkespenning | 12 - 24 V DC |
| Svitsjekapasitet i mA | <= 100 mA (overload and short-circuit protection) |
| Switching frequency | <= 250 Hz |
| Maximum voltage drop | <1.5 V (closed state) |
| Strømforbruk | <= 35 mA no-load |
| Maximum delay first up | 15 ms |

| | |
|----------------------------------|--|
| Maximum delay response | 2 ms |
| Maximum delay recovery | 2 ms |
| Oppsett | Sensitivity adjustment |
| Dybde | 77 mm |
| Høyde | 92 mm |
| Bredde | 31 mm |
| Vekt | 0,2 kg |
| Miljø | |
| Produktsertifikater | UL CSA CE |
| Omgivelsestemperatur for drift | -25..55 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40..70 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10..55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| IP-grad | IP67 double insulation i samsvar med IEC 60529 IP65 double insulation i samsvar med IEC 60529 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 185 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 9,7 cm |
| Forpakning 1 lengde | 13,3 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S01 |
| Antall enheter forpakning 2 | 11 |
| Forpakning 2 vekt | 2,246 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 15 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |

Contractual warranty

Garanti

18 months