

## Mer om XUYAFPC0966S

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## XUYAFPC0966S FORSTERKER PLASTFIBER M8PLUGG

EI-nummer: 4394188  
EAN: 3389119010160

Last ned produktdatablad for XUYAFPC0966S 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application assembly
Spesifikk anvendelse av fotoelektrisk detektor	Detection of objects on small conveyor Detection of reference and colour marks in packaging Monitoring position or presence of parts on an assembly or packing machine Use of fiber optics in vibratory environments (robot arms)
Sensor navn	XUY
Sensor design	Fiber design
Stråling	Red LED

#### Komplementær

Sensor type	Photo-electric sensor
Materiale	Plast
Kapslingsmateriale	Polycarbonate
Pulse frequency	8 kHz
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Solid state
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Digitale utganger	PNP and NPN
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8, 4 pins
Kabellengde	2 m
Type spenningsforsyning	DC
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Voltage state 0 guaranteed	< 1.4 V
Voltage state 1 guaranteed	> 3 V
Svitsjekapasitet i mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	< 1 kHz
Maximum voltage drop	<2 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk	<= 40 mA no-load
Maximum delay response	5 ms for plastic fibre optics 2.2 mm

Maximum delay recovery	5 ms plastic fibre optics 2.2 mm
Oppsett	Følsomhetsjustering ved hjelp av +/- undervisningsmodus
Skjermtype	Søylediagram
Vekt	0,056 kg
<b>Miljø</b>	
Produktsertifikater	CE CULus
Omgivelsestemperatur drift	0..60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20..80 °C
Imunitet	10000 lux natural light 20000 lux incandescent bulb
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	50 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	12,8 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	2,006 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months