

Mer om XUYFANEP60030

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XUYFANEP60030

IR GAFFEL 59x30mm M8PL.Teach

EI-nummer: 4394234

EAN: 3389119006507

Last ned produktdatablad for XUYFANEP60030 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Serie navn | Application |
| Sensor type | Photo-electric sensor |
| Sensor navn | XUY |
| Sensor design | Gaffel |
| Føler system | Thru beam |
| Passage width | 30 mm |
| Passage depth | 59 mm |
| Materiale | Metall/plast |
| Type spenningsforsyning | DC |
| Ledningsnett teknikk | 4-wire |
| Digitale utganger | PNP and NPN |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO or 1 NC programmable |
| Produktsesifikk applikasjon | Detection of double sheet Detection on vibrating rail Detection of reference marks Detection on small conveyor Detection of labels |

Komplementær

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kapslingsmateriale | Painted aluminium and polyamide/glass |
| Tastatur type | Gul |
| Minimum object diameter for detection | 0,2 mm |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Type utgang | Solid state |
| Switching frequency | 10 kHz |
| Last kapasitans | 330 nF |
| Time response | -20..20 µs |
| Oppsett | Self teaching |
| Vekt | 0,19 kg |

Miljø

| | |
|---------------------|-------------|
| Produktsertifikater | CULus CE |
|---------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur drift | -20...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -30...80 °C |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 74 g |
| Forpakning 1 høyde | 1,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 13 cm |
| Forpakning 1 lengde | 16 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S01 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 1,12 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 15 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |