


Mer om XUYR989SP

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XUYR989SP

R.LYS S+M PNP Sn=4m

EI-nummer: 4394253

EAN: 3389119007207

Last ned produktdatablad for XUYR989SP 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUY
Sensor design	Miniature
Føler system	Thru beam
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	4-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	Cable
Kabellengde	2 m
Produktspesifikk applikasjon	Conveyor system and access control series
Stråling	Red LED, pulsed
[Sn] nominelle føleavstand	1 m polarisert refleks 4 m thru beam 0,08 m diffuse with background suppression 0,25 m diffuse with adjustable sensitivity

Komplementær

Kapslingsmateriale	ABS
Materiale i linse	PMMA
Cover material	PVC
Pulse frequency	6 kHz
Type utgang	Solid state
[Us] matespenning	12...24 V DC with reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	500 Hz
Maximum v oltagde drop	<2 V at 100 mA (closed state) <1 V at 10 mA (closed state)

Strømforbruk	< 25 mA ubelastet
Maximum delay response	1 ms
Vekt	0,075 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CULus CE
Omgivelsestemperatur drift	0..50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20..80 °C
Imunitet	10000 lux natural light 5000 lux incandescent bulb
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	64 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	2,54 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months