

Mer om XVBC5B4

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XVBC5B4****Lysmod blink m/LED 24V r?d**

EI-nummer: 4303624

EAN: 3389110144710



Last ned produktdatablad for XVBC5B4 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

| | |
|--|-----------------------|
| Produktspekter | Harmony XVB Universal |
| Produkt eller type komponent | Indicator bank |
| Sjømærke eller indikator bank enhetstype | Illuminated unit |
| Signaltype | Blinkende |
| Montasjediameter | 70 mm |
| Type komponent | XVBC |
| Materiale | Polykarbonat |
| Lyskilde | Innebygget LED, Rød |
| Type lampe | Protected LED |
| [Us] merkespenning | 24 V AC/DC |

Komplementær

| | |
|---------------------------------|--|
| Monteringsmåte | Kunde montering, opp til 5 enheter |
| Tilkoblingsklemmer | Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm ² med endehylse |
| [Ui] isolasjonsspenning | 250 V i samsvar med IEC 60947-1 |
| Nominell spenning grense | 0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1 |
| Strømforbruk | < 47 mA AC/DC |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1 |
| Blinkfrekvens | 1 Hz |
| Bredde | 70 mm |
| Høyde | 63 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Vekt | 0,17 kg |

Miljø

| | |
|----------------------|--|
| Forensninggrad | 2 |
| Produktsertifikater | UL 508 CCC GOST CSA C22-2 No 14 |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-1 |
| Overflatebeskyttelse | TC |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140 |
| IP-grad | IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529 |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 4X i samsvar med UL 508 (innendørs) |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 137 g |
| Forpakning 1 høyde | 8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 8 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,3 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 36 |
| Forpakning 2 vekt | 5,799 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |