

Mer om XVR13B04L

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVR13B04L

Rot lys 130mm IP66 24V rød LED

EI-nummer: 4301534
EAN: 3389119045285



Last ned produktdatablad for XVR13B04L 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Prewired rotating mirror beacon
Lydsignalapparater	Without
Kortnavn utstyr	XVR
Montasjediameter	130 mm
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
[Us] merkespenning	24 V AC/DC
Lyskilde	High luminosity LED, Rød

Komplementær

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren); body part PC: globe
Bredde	130 mm
Dybde	130 mm
Vekt	0,82 kg
Merking	CE
Product mounting	Med 3 M6-skruer
[Uimp] Nominell impulsspenning	0,8 kV
Strømforbruk	125 mA
Blinkfrekvens	2,7 Hz
Tilkoblingskapasitet klemme	1.25 mm ²
AWG måler	AWG 18
Kabellengde	400 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,494 kg
Forpakning 1 høyde	26,5 cm
Forpakning 1 bredde	18,7 cm
Forpakning 1 lengde	18,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	7,996 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------