

Mer om XVUC48

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XVUC48 GUL LED BLINK ENHET FOR XVU

Last ned produktdatablad for XVUC48 3D CAD Modell



Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Lyskilde	LED, Gul
Applikasjon	Automotive Pakemaskin Maskinverktøy

Komplementær

Signaltype	Blinkende
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter Opptil 4 enheter med summer
Materiale	PC (polykarbonat) V-2 flammehemmende i samsvar med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
[Us] matespenning	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	1,2 W
Signaltype	Blinkende
Lengde	50 mm
Vekt	0,064 kg

Miljø

Produktsertifikater	CE UL CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	143 g

Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9,1 cm
Forpakning 1 lengde	13,3 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	4,034 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov