

Mer om XVUZ250T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUZ250T

FESTEPLATE 250MM MED L-BESLAG

Last ned produktdatablad for XVUZ250T 3D CAD Modell



Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Tilbehør / type del	Festeplate
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfesting tilbehør
Type komponent	XVU
Montasjediameter	60 mm

Komplementær

Pole heigth	250 mm
Montering	Metal bracket with pole
Kompatibilitet	Topp: AC/DC body
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) PC (polykarbonat) Aluminium
Farge på kapsling	Svart
Tilkoblinger	Push-in
[Us] matespenning	24 V AC/DC 110...240 V AC
Lengde	300 mm
Vekt	0,24 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
IP-grad	IP32
Produktsertifikater	UL CE CSA

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	513 g
Forpakning 1 høyde	9 cm

Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	36,6 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov