

Mer om XY2CE4A010

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XY2CE4A010 SNORENDEBRYTER

EI-nummer: 4301752

EAN: 3389110590890



[Last ned produktdatablad for XY2CE4A010](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent	Simple stop rope pull switch
Kortnavn utstyr	XY2CE
Bolig farge	Blå
Overspenningskategori	Class I conforming to EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030

Komplementær

Lokal varslings	Without pilot light
Antall kabler	1
Trigger kabel maksimal lengde	50 m
Materiale kropp	Zamak
Cover material	Rustfritt stål
Tilbakestille	Uten
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Momentan
Tilkoblingside for snor	LH side
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m
Kabelinngang nummer	3 plain hole for Pg 13.5 or ISO M20 cable gland
Merking	CE
Mekanisk levetid	60000 sykuser
Avstand mellom kabelsupport	5 m
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impuls spenning	EN/IEC 60947-1 6 kV

Positiv åpning	With conforming to EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
Kortslutningsvern	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269
Kompatibilitetskode	XY2CE
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	CSA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	10 gn (f= 10...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,536 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	20,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	9,738 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months