

Mer om XY2CH13190

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XY2CH13190

Snortreknødstop 30m 2NC+NO

EI-nummer: 4300696

EAN: 3389119074063



Last ned produktdatablad for XY2CH13190

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C |
| Produkt eller type komponent | Latching emergency stop rope pull switch |
| Kortnavn utstyr | XY2CH |
| Bolig farge | Rød RAL 3000 |
| Overspenningskategori | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030 |

Komplementær

| | |
|-------------------------------|--|
| Lokal varsling | Without pilot light |
| Antall kabler | 1 |
| Trigger kabel maksimal lengde | 30 m |
| Materiale kropp | Zamak |
| Cover material | Rustfritt stål |
| Tilbakestille | By flush push-button |
| Kontakttype og sammensetning | 2 NC + 1 NO |
| Driftsområde kontakter | Treg brems |
| Tilkoblingside for snor | RH eller LH side |
| Tilkoblingsklemmer | Skrutilkobling, 1 x 0.34...1 x 1 mm ² Skrutilkobling, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm ² |
| Tiltrekningsmoment | 0,8...1,2 N.m |
| Kabelinngang nummer | 3 tapped entry for Pg 13.5 cable gland |
| Sikkerhetsnivå | Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data | B10d = 4000000 conforming to IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear |
| Merking | CE |
| Mekanisk levetid | 800000 sykluser |
| Avstand mellom kabelsupport | 5 m |

| | |
|---|--|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 6 A |
| [Uij] isolasjonsspenning | 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | EN/IEC 60947-1 4 kV |
| Positiv åpning | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A |
| Kortslutningsvern | 6 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269 |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (21-22)NC (31-32)NC (13-14)NO |
| Vekt | 0,865 kg |
| Kompatibilitetskode | XY2CH |
| Miljø | |
| Standarder | EN/IEC 60204-1 Work equipment directive 2009/104/EC EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 Maskindirektiv 2006/42/EC |
| Product certifications | UL kategori NISD nødstopinnretninger CCC |
| Overflatebeskyttelse | TC |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 10 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 50 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27 |
| IP-grad | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,01 kg |
| Forpakning 1 høyde | 9,4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 19,6 cm |
| Forpakning 1 lengde | 8 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 10,58 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |