

## Mer om XY2CH13290

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XY2CH13290

### Snortreknødstopp 30m 2NC+NO

EI-nummer: 4300652  
EAN: 3389119074001



[Last ned produktdatablad for XY2CH13290](#)

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktspekter               | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C                     |
| Produkt eller type komponent | Latching emergency stop rope pull switch                                 |
| Kortnavn utstyr              | XY2CH  |
| Bolig farge                  | Red RAL 3000   |
| Overspenningskategori        | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140<br>Class I conforming to NF C 20-030 |

##### Komplementær

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lokal varsling                | Without pilot light   |
| Antall kabler                 | 1   |
| Trigger kabel maksimal lengde | 30 m  |
| Materiale kropp               | Zamak   |
| Cover material                | Rustfritt stål  |
| Tilbakestille                 | By bootet pushbutton  |
| Kontakttype og sammensetning  | 2 NC + 1 NO   |
| Driftsområde kontakter        | Treg brems  |
| Tilkoblingside for snor       | RH eller LH side  |
| Tilkoblingsklemmer            | Skrutilkobling, 1 x 0.34...1 x 1 mm <sup>2</sup><br>Skrutilkobling, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm <sup>2</sup>   |
| Tiltrekningsmoment            | 0,8...1,2 N.m   |
| Kabelinngang nummer           | 3 tappet oppføring for Pg 13.5 cable gland  |
| Sikkerhetsnivå                | Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1<br>Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1<br>Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data   | B10d = 4000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktsitasje i samsvar med IEC 60947-5-5  |
| Merking                       | CE  |
| Mekanisk levetid              | 800000 sykuser  |

|  |  |
|--|--|
| Avstand mellom kabelsupport                | 5 m  |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>1,5 A på 240 V, AC-15, B300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 6 A  |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 400 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1<br>300 V conforming to UL 508  |
| [Uimp] Nominell impulsspenning             | 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1  |
| Positiv åpning                             | With conforming to EN/IEC 60947-5-1  |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A  |
| Kortslutningsvern                          | 6 A kassettskiring type gG i samsvar med EN/IEC 60269  |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                  | (21-22)NC<br>(31-32)NC<br>(13-14)NO  |
| Vekt                                       | 0,865 kg   |
| Kompatibilitetskode                        | XY2CH  |
| <b>Miljø</b>                               |  |
| Standarder                                 | Maskindirektiv 2006/42/EC<br>Work equipment directive 2009/104/EC<br>EN/IEC 60204-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/ISO 13850    |
| Product certifications                     | UL category NISD emergency stop devices<br>CCC   |
| Overflatebeskyttelse                       | TC   |
| Omgivelsestemperatur drift                 | -25...70 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring           | -40...70 °C  |
| Vibrasjonsmotstand                         | 10 gn (f= 10...150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6  |
| Støtmotstand                               | 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27  |
| IP-grad                                    | IP65 conforming to IEC 60529   |
| <b>Packing Units</b>                       |  |
| Enhetsstype forpakning 1                   | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1                | 1  |
| Forpakning 1 vekt                          | 1,015 kg   |
| Forpakning 1 høyde                         | 8 cm   |
| Forpakning 1 bredde                        | 9,2 cm   |
| Forpakning 1 lengde                        | 19,5 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>                |  |
| Produktets miljøstatus                     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>EU RoHS-direktiv</b>           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| <b>Kvikksølv fri</b>              | Ja   |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b> | <a href="#">Ja</a>   |
| <b>Miljøinformasjon</b>           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Contractual warranty</b>       |  |
| <b>Garanti</b>                    | 18 months  |