

## Mer om XY2CH14290TK

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XY2CH14290TK

### Snortreknødstop 30m 2NC+NO sil.TK

EI-nummer: 4300546

EAN: 3389119074155

 [Last ned produktdatablad for XY2CH14290TK](#)

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktspekter               | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C                     |
| Produkt eller type komponent | Latching emergency stop rope pull switch                                 |
| Kortnavn utstyr              | XY2CH  |
| Bolig farge                  | Blue   |
| Overspenningskategori        | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140<br>Class I conforming to NF C 20-030 |

##### Komplementær

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lokal varsling                | Without pilot light   |
| Antall kabler                 | 1   |
| Trigger kabel maksimal lengde | 30 m  |
| Materiale kropp               | Zamak   |
| Cover material                | Rustfritt stål  |
| Tilbakestille                 | By bootet pushbutton  |
| Kontakttype og sammensetning  | 2 NC + 1 NO   |
| Driftsområde kontakter        | Treg brems  |
| Tilkoblingside for snor       | RH eller LH side  |
| Tilkoblingsklemmer            | Skrutilkobling, 1 x 0.34...1 x 1 mm <sup>2</sup><br>Screw clamp terminal, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm <sup>2</sup>   |
| Tiltrekningsmoment            | 0,8...1,2 N.m   |
| Kabelinngang nummer           | 3 tapped entry for Pg 13.5 cable gland  |
| Sikkerhetsnivå                | Kan nå kategori PL = e med riktig<br>overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med<br>EN/ISO 13849-1<br>Can reach category 4 with the appropriate<br>monitoring system and correctly wired conforming<br>to EN/ISO 13849-1<br>Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og<br>riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data   | B10d = 4000000 conforming to IEC 60947-5-5<br>value given for a life time of 20 years limited by<br>mechanical or contact wear  |
| Merking                       | CE  |
| Mekanisk levetid              | 800000 sykuser  |
| Avstand mellom kabelsupport   | 5 m   |

|   |  |
|---|--|
| <b>[Ie] nominell driftsstrøm</b>                  | 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| <b>[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm</b> | 6 A  |
| <b>[Ui] isolasjonsspenning</b>                    | 400 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1<br>300 V i samsvar med UL 508  |
| <b>[Uimp] Nominell impulsspenning</b>             | 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1  |
| <b>Positiv åpning</b>                             | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1   |
| <b>Maximum resistance across terminals</b>        | 25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A  |
| <b>Kortslutningsvern</b>                          | 6 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269  |
| <b>Klemmebeskrivelse ISO n°1</b>                  | (21-22)NC<br>(31-32)NC<br>(13-14)NO  |
| <b>Vekt</b>                                       | 0,91 kg  |
| <b>Kompatibilitetskode</b>                        | XY2CH  |
| <b>Miljø</b>                                      |  |
| <b>Miljøegenskaper</b>                            | Korrosive  |
| <b>Standarder</b>                                 | Work equipment directive 2009/104/EC<br>EN/ISO 13850<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60204-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>Maskindirektiv 2006/42/EC    |
| <b>Product certifications</b>                     | UL kategori NISD nødstopinnretninger<br>CCC  |
| <b>Overflatebeskyttelse</b>                       | TC   |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>                 | -40...70 °C  |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>           | -40...70 °C  |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>                         | 10 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6  |
| <b>Støtmotstand</b>                               | 50 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27  |
| <b>IP-grad</b>                                    | IP65 conforming to IEC 60529   |
| <b>Packing Units</b>                              |  |
| <b>Enhetstype forpakning 1</b>                    | PCE  |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>                | 1  |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                          | 1,045 kg   |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>                         | 8 cm   |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>                        | 9,2 cm   |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>                        | 19,5 cm  |
| <b>Enhetstype forpakning 2</b>                    | S03  |
| <b>Antall enheter forpakning 2</b>                | 10   |
| <b>Forpakning 2 vekt</b>                          | 10,998 kg  |
| <b>Forpakning 2 høyde</b>                         | 30 cm  |
| <b>Forpakning 2 bredde</b>                        | 30 cm  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
|---------------------|-------|

---

**Offer Sustainability**

---

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  
[EU RoHS-erklæring](#)

Fri for giftige tungmetaller

Ja

Kvikksølv fri

Ja

Informasjon om RoHS-unntak

[Ja](#)

---

**Contractual warranty**

---

Garanti

18 months