

## Mer om XZCP1241L5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XZCP1241L5**

Plugg/kabel M12/4p hun vinkel 5m

EI-nummer: 4300775

EAN: 3389110763218



Last ned produktdatablad for XZCP1241L5 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter                  | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør                 |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors             |
| Serie navn                      | Generelt formål                  |

**Komplementær**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling          | Elbowed female connector M12, 4 pins |
| Montering av kabelklemme      | Skru på                              |
| Collar material               | Metall                               |
| Status LED                    | Uten                                 |
| Kabellengde                   | 5 m                                  |
| Kabelens ytre diameter        | 5,2 mm                               |
| Kabelsammensetning            | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>             |
| Wire insulation material      | PUR                                  |
| [Ue] merkespenning            | 250 V AC<br>300 V DC                 |
| [In] merkestrøm               | 4 A                                  |
| Contact resistance            | 5000 µOhm                            |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ                                 |
| Vekt                          | 0,19 kg                              |

**Miljø**

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP65<br>IP67<br>IP69K                     |
| Produktsertifikater              | CULus                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -40...80 °C statisk<br>-5...80 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C                               |

**Packing Units**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Enhets type forpakning 1    | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1   |

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakning 1 vekt           | 155 g                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde          | 2 cm                                                                                                   |
| Forpakning 1 bredde         | 18,5 cm                                                                                                |
| Forpakning 1 lengde         | 19 cm                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 2    | S02                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2 | 20                                                                                                     |
| Forpakning 2 vekt           | 3,464 kg                                                                                               |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 3    | P06                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 3 | 320                                                                                                    |
| Forpakning 3 vekt           | 67,62 kg                                                                                               |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 lengde         | 60 cm                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølv fri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Garantiperiode</b>       |                                                                                                        |
| Garanti                     | 18 months                                                                                              |