



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør |
| Tilbehør / type del | Laskekabel |

Komplementær

| | |
|-------------------------------------|--|
| Jumper cable end 1 | M8 han 4 pins rett kontakt med skru på |
| Jumper cable end 2 | M8 hun 3 pins rett kontakt med skru på |
| Collar material | Metall |
| Kabelsammensetning | 3 x 0.25 mm ² |
| Kabellengde | 15 m |
| Wire insulation material | PVC |
| Kabelens ytre diameter | 4,6 mm |
| [Ue] merkespenning | 250 V AC 300 V DC |
| [In] merkestrøm | 3 A |
| Isolasjonsmotstand | >= 1000 MOhm |
| Maximum resistance across terminals | 5000 mOhm |
| Vekt | 0,09 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| IP-grad | IP65 IP67 |
| Produktsertifikater | cULus |
| Omgivelsestemperatur for drift | -25...80 °C statisk |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...80 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 476 g |
| Forpakning 1 høyde | 2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 16,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 20 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 5 |
| Forpakning 2 vekt | 2,835 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|