

## Mer om ZB4BD28

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BD28**

Vippebryterhode i metall med 2 faste posisjoner

EI-nummer: 4303324

EAN: 3389110889352



 Last ned produktdatablad for ZB4BD28  3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Hode for vendere
Kortnavn utstyr	ZB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kvantitet	1

#### Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	45 mm
Vekt	0,026 kg
Over spenningskategori	Klasse I i samsvar med IEC 60536
Resistens til høytrykkvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Fast
Operatørprofil	Sort vippebryter
Informasjon om knappens stilling	2 posisjoner 90°
Mekanisk levetid	500000 sykuser
Elektrisk sammensetningskode	C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C12 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting C13 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
Enhetens utseende	Basic element

#### Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

<b>IP-grad</b>	IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K
<b>NEMA beskyttelsesgrad</b>	NEMA 13 NEMA 4X
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK06 i samsvar med IEC 50102
<b>Standarder</b>	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
<b>Produktsertifikater</b>	CSA UL listet BV GL LROS (Lloyds register of shipping) DNV
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	5 gn (f= 2..500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
<b>Støtmotstand</b>	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	31,6 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	3,6 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	4,7 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	5,4 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	BB1
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	5
<b>Forpakning 2 vekt</b>	160 g
<b>Forpakning 2 høyde</b>	4,5 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	26,5 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	3,4 cm
<b>Enhetsstype forpakning 3</b>	S03
<b>Antall enheter forpakning 3</b>	200
<b>Forpakning 3 vekt</b>	6,978 kg
<b>Forpakning 3 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja

<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months