

Mer om ZB4BG412

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB4BG412**

Nøkkelbryterhode i metall med 2 faste posisjoner og nøkkel (421E) ut i V+H

EI-nummer: 4307251

EAN: 3389110121889



Last ned produktdatablad for ZB4BG412 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Hode for nøkkelvendere
Kortnavn utstyr	ZB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kv antitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Fast
Informasjon om knappens stilling	2 posisjoner 90°
Type nøkkellås	Ronis 421E
Nøkkel uttrekksposisjon	I alle stillinger

Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,098 kg
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 GB 14048.5

Produktsertifikater	BV GL CSA UL listet DNV LROS (Lloyds register of shipping)
---------------------	---

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	104 g
Forpakning 1 høyde	8,8 cm
Forpakning 1 bredde	5,2 cm
Forpakning 1 lengde	3,3 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	520 g
Forpakning 2 høyde	8,8 cm
Forpakning 2 bredde	3,3 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	10,818 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------