

Mer om ZB4BS12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB4BS12**

Sopstrykknapphode i metall med Ø40 mm sopp i sort farge med nøkkel (455) til frigjøring

EI-nummer: 4302966

EAN: 338911088812



 Last ned produktdatablad for ZB4BS12  3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn n utstyr	ZB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kv antitet	1
Hode type	Standard
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Med låsefunksjon
Tilbakestille	Nøkkelutløsning
Operatørprofil	Sort soppknapp Ø 40 mm, umerket
Type nøkkellås	Ronis 455
Nøkkel uttrekksposisjon	Senter

Komplementær

Bredde	40 mm
Høyde	40 mm
Dybde	79 mm
Vekt	0,07 kg
Mekanisk levetid	500000 syk/luser
Elektrisk sammensetningskode	C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting C10 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
----------------------	----

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class I conforming to IEC 60536
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 50102
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	UL listet DNV GL CSA BV LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units	
Forpakning 1 vekt	0,070 kg
Forpakning 1 høyde	0,880 dm
Forpakning 1 bredde	0,440 dm
Forpakning 1 lengde	0,540 dm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	

Garanti

18 months