


## Mer om ZB4BT2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BT2**

Sopptrykknapphode i metall med Ø40 mm sopphode i sort farge med trykk/trek funksjon

EI-nummer: 4302709

EAN: 3389110888638



 [Last ned produktdatablad for ZB4BT2](#)  [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn n utstyr	ZB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediometer	22 mm
Salg per udelelig kv antitet	1
Hode type	Standard
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Med låsefunksjon
Tilbakestille	Trykk- trekk
Operatørprofil	Sort sopplapp Ø 40 mm, umerket

**Komplementær**

Bredde	40 mm
Høyde	40 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,077 kg
Mekanisk levetid	500000 sykuser
Elektrisk sammensetningskode	C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C7 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C8 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C10 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
Enhetens utseende	Basic element

**Miljø**

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40..70 °C

<b>Over spenningskategori</b>	Klasse I i samsvar med IEC 60536
<b>IP-grad</b>	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
<b>NEMA beskyttelsesgrad</b>	NEMA 13 NEMA 4X
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK06 i samsvar med IEC 50102
<b>Standarder</b>	ENIEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 ENIEC 60947-1 UL 508 ENIEC 60947-5-5 ENIEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
<b>Produktsertifikater</b>	GL LROS (Lloyds register of shipping) UL listet DNV CSA BV
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	5 gn (f= 2..500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>Støtmotstand</b>	30 gn (varighet = 18 ms) for halv sinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhets type forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	76 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	8,8 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	5,3 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	4,5 cm
<b>Enhets type forpakning 2</b>	S02
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	42
<b>Forpakning 2 vekt</b>	3,473 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	15 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>

<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months