

Mer om ZB5AG9

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB5AG9**

Nøkkelskifterhode i plast med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i V

EI-nummer: 4303868

EAN: 3389110905878



Last ned produktdatablad for ZB5AG9 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Hode for nøkkelvendere |
| Kortnavn utstyr | ZB5 |
| Innfatningsmateriale | Dark grey plastic |
| Montasjediameter | 22 mm |
| Hode type | Standard |
| Salg per udelelig kv antitet | 1 |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Stay put |
| Operatørprofil | Black key switch |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45° |
| Type nøkkellås | Ronis 455 |
| Nøkkel uttrekksposisjon | VENSTRE |

Komplementær

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Bredde | 29 mm |
| Høyde | 29 mm |
| Dybde | 72 mm |
| Vekt | 0,057 kg |
| Mekanisk levetid | 1000000 syk/ user |
| Stasjonsnavn | XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Elektrisk sammensetningskode | C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---------------|
| Enhetens utseende | Basic element |
|--------------------------|---------------|

Miljø

| | |
|---|--|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Overspenningskategori | Class II conforming to IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| IK beskyttelsesklasse | IK06 conforming to IEC 50102 |
| Standarder | UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater | LROS (Lloyds register of shipping) DNV UL listet CSA BV GL |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|------------------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 68 g |
| Forpakning 1 høyde | 8,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,2 cm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 50 |
| Forpakning 2 vekt | 3,705 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |