

## Mer om ZB5AJ3

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB5AJ3**

Venderhode i plast med langt sort grep og 3 faste posisjoner

EI-nummer: 4303874

EAN: 3389110906011



Last ned produktdatablad for ZB5AJ3 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Hode for vendere
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Montasjediameter	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingenshetens hode	Rund
Type arm/stempel	Stay put
Operatørprofil	Black long handle
Knappens tilleggs info.	Ingen hengelåsmulighet
Informasjon om knappens stilling	3 posisjoner +/- 45°

## Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	38 mm
Dybde	46 mm
Vekt	0,017 kg
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Stasjonsnavn	XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull

<b>Elektrisk sammensetningskode</b>	C3 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C4 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C5 for <5 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C6 for <5 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C7 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C8 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering
<b>Enhetsens utseende</b>	Basic element
<b>Miljø</b>	
<b>Overflatebeskyttelse</b>	TH
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-40...70 °C
<b>Overspenningskategori</b>	Klasse II i samsvar med IEC 60536
<b>IP-grad</b>	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K
<b>NEMA beskyttelsesgrad</b>	NEMA 13 NEMA 4X
<b>Resistens til høytrykksvask</b>	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK06 i samsvar med IEC 50102
<b>Produktsertifikater</b>	GL LROS (Lloyds register of shipping) UL listet DNV BV CSA
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	5 gn (f= 2..500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
<b>Støtmotstand</b>	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	25 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	5,4 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	3,3 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	5,2 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	BB1
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	5
<b>Forpakning 2 vekt</b>	125 g
<b>Forpakning 2 høyde</b>	5,4 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	26 cm

Forpakning 2 lengde	3,3 cm
Enhetsstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	2,776 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months