

Mer om ZB5AT24

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB5AT24**

Soptrykknapphode i plast med Ø30 mm soppode i sort farge med trykk/trek funksjon

EI-nummer: 4303911

EAN: 3389110906981



 [Last ned produktdatablad for ZB5AT24](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Hode type	Standard
Montasjediometer	22 mm
Salg per udelelig kv antitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Med låsefunksjon
Tilbakestille	Trykk - trekk
Operatørprofil	Sort soppknapp Ø 30 mm, umerket
Enhetens utseende	Basic element

Komplementær

Bredde	30 mm
Høyde	30 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,044 kg
Mekanisk levetid	500000 sykkuser
Stasjonsnavn	XALD 1...5 cut-outs XALK 2...5 hull
Elektrisk sammensetningskode	C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting C7 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C8 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C10 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
Kompatibilitetskode	ZB5

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 50102
Produktsertifikater	UL listet GL CSA BV DNV LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2..500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	46,5 g
Forpakning 1 høyde	8,4 cm
Forpakning 1 bredde	5,4 cm
Forpakning 1 lengde	4,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	42
Forpakning 2 vekt	2,297 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months