

## Mer om ZB5AW113

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB5AW113**

Lystrykknapphode i plast for LED med fjærretur og opphøyd trykflate i hvit farge

EI-nummer: 4304021

EAN: 3389110909821



 Last ned produktdatablad for ZB5AW113  3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5             |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lystrykknapper |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                     |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED          |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic       |
| Montasjediometer                 | 22 mm                   |
| Salg per udelelig kv antitet     | 1                       |
| Hode type                        | Standard                |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                    |
| Type arm/stempel                 | Spring return           |
| Operatørprofil                   | Hvit opphøyd, umerket   |
| Knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel       |

**Komplementær**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Bredde                      | 29 mm                                 |
| Høyde                       | 29 mm                                 |
| Dybde                       | 33 mm                                 |
| Vekt                        | 0,018 kg                              |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Mekanisk levetid            | 10000000 syk/ user                    |
| Hovedgruppe                 | Lystrykknapp                          |
| Gruppe av produktet         | Opph trykk intergrert LED             |
| Stasjonsnavn                | XALD 1...5 hull<br>XALK 2...5 hull    |
| Kalott eller deksselfarge   | Hvit                                  |
| Merking                     | Umerket                               |

|   |  |
|---|--|
| <b>Elektrisk sammensetningskode</b>     | M1 for <6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED<br>M2 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED |
| <b>Enhetsens utseende</b>               | Basic sub-assemblies   |
| <b>Miljø</b>                            |  |
| <b>Overflatebeskyttelse</b>             | TC   |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b> | -40..70 °C   |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>       | -40..70 °C   |
| <b>Overspenningskategori</b>            | Class II conforming to IEC 60536   |
| <b>IP-grad</b>                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP69<br>IP69K  |
| <b>NEMA beskyttelsesgrad</b>            | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>            | IK05 conforming to EN 50102  |
| <b>Produktsertifikater</b>              | DNV<br>CSA<br>UL listet<br>GL<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)  |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>               | 5 gn (f= 2..500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  |
| <b>Støtmotstand</b>                     | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27   |
| <b>Packing Units</b>                    |  |
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>         | PCE  |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>      | 1  |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                | 22 g   |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>               | 4 cm   |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>              | 4,6 cm   |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>              | 3,2 cm   |
| <b>Enhetsstype forpakning 2</b>         | BB1  |
| <b>Antall enheter forpakning 2</b>      | 5  |
| <b>Forpakning 2 vekt</b>                | 110 g  |
| <b>Forpakning 2 høyde</b>               | 4,4 cm   |
| <b>Forpakning 2 bredde</b>              | 26,5 cm  |
| <b>Forpakning 2 lengde</b>              | 3,4 cm   |
| <b>Enhetsstype forpakning 3</b>         | S03  |
| <b>Antall enheter forpakning 3</b>      | 150  |
| <b>Forpakning 3 vekt</b>                | 3,3 kg   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm  |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm  |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b> |  |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC          | Ja   |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>   |
| <b>Contractual warranty</b> |  |
| Garanti                     | 18 months  |