

Mer om ZB5AW343

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB5AW343**

Lystrykknapphode i plast for LED med fjærretur og plan trykflate i rød farge

EI-nummer: 4304031

EAN: 3389110909968



Last ned produktdatablad for ZB5AW343 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Hode for lystrykknapper |
| Kortnavn utstyr | ZB5 |
| Produktkompatibilitet | Innebygget LED |
| Innfatningsmateriale | Dark grey plastic |
| Montasjediometer | 22 mm |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Hode type | Standard |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Spring return |
| Operatørprofil | Rød innfelt, umerket |
| Knappens tilleggs info. | Med vanlig deksel |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Bredde | 29 mm |
| Høyde | 29 mm |
| Dybde | 30 mm |
| Vekt | 0,017 kg |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m |
| Mekanisk levetid | 10000000 syk/ user |
| Hovedgruppe | Lystrykknapp |
| Gruppe av produktet | Flat trykknapp med integral LED |
| Stasjonsnavn | XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull |
| Kalott eller deksselfarge | Rød |
| Merking | Umerket |

| | |
|---|---|
| Elektrisk sammensetningskode | M1 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED M2 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED |
| Enhetsens utseende | Basic sub-assemblies |
| Miljø | |
| Overflatebeskyttelse | TC |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Overspenningskategori | Klasse II i samsvar med IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK beskyttelsesklasse | IK05 i samsvar med EN 50102 |
| Produktsertifikater | GL LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA UL listet DNV |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 17 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,4 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 5 |
| Forpakning 2 vekt | 85 g |
| Forpakning 2 høyde | 3,4 cm |
| Forpakning 2 bredde | 4,5 cm |
| Forpakning 2 lengde | 26,5 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 300 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Forpakning 3 vekt | 5,642 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |