

## Mer om ZBE1025

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**ZBE1025****Kontaktelement med 1xNC kontakt og fjærterminaler**

EI-nummer: 4303262

EAN: 3389119037433



Last ned produktdatablad for ZBE1025 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB5 Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZBE
Salg per udelelig kvantitet	4
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Driftsområde kontakter	Treg brems
Type kontaktblokk	Enkel
Kontaktbruk	Standard kontakter
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer

**Komplementær**

Vekt	0,011 kg
Kontakttype og -sammensetning	1 NC
Positiv åpning	Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand	1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand) 4,3 mm ( totaldistanse)
Betjeningskraft	2 N NC skiftende elektriske tilstand
Mekanisk levetid	10000000 sykuser
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)
Montering av blokk	Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode	C11 (antall <= 3) C14 (antall <= 2) M10 (antall <= 2)
Enhetens utseende	Basic element

**Miljø**

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

<b>Standarder</b>	UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
<b>Produktsertifikater</b>	BV CCC GL LROS (Lloyds register of shipping) GOST DNV CSA UL
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	5 gn (f= 2..500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>Støtmotstand</b>	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	9 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	4,4 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	5,4 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	5,6 cm
<b>Enhetstype forpakning 2</b>	BB1
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	4
<b>Forpakning 2 vekt</b>	43 g
<b>Forpakning 2 høyde</b>	4,4 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	5,4 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	5,6 cm
<b>Enhetstype forpakning 3</b>	S02
<b>Antall enheter forpakning 3</b>	320
<b>Forpakning 3 vekt</b>	3,8 kg
<b>Forpakning 3 høyde</b>	15 cm
<b>Forpakning 3 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>

---

**Kinas RoHS-forskrift**

[Kinas RoHS-erklæring](#)

---

**Miljøinformasjon**

[Produktmiljøprofil](#)

---

**Produktets livssyklus**

[Informasjon om levetidsslutt](#)

---

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

---

**Contractual warranty**

---

**Garanti**

18 months

---