

Mer om ZBE205

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**ZBE205**

Kontaktelement med 1xNO+1xNC kontakter og skruterminaler

EI-nummer: 4303128

EAN: 3389110119251



Last ned produktdatablad for ZBE205 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Produktspekter | Harmony XB4 Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Kontaktblokk |
| Kortnavn utstyr | ZBE |
| Salg per udelelig kvantitet | 5 |
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Driftsområde kontakter | Treg brems |
| Type kontaktblokk | Dobbel |
| Kontaktbruk | Standard kontakter |
| Tilkoblingsklemmer | Skruilkobling, <= 2 x 1,5 mm ² med endehylse i samsvar med EN 60947-1 Skruilkobling, > = 1 x 0,22 mm ² uten endehylse i samsvar med EN 60947-1 |

Komplementær

| | |
|---------------------------------|---|
| Vekt | 0,02 kg |
| Kontakttype og -sammensetning | 1 NO + 1 NC |
| Positiv åpning | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K |
| Driftsavstand | 1,5 mm (NC skiftende elektriske tilstand) 2,6 mm (NO skiftende elektriske tilstand) 4,3 mm (totaldistansè) |
| Betjeningskraft | 4,6 N NC + NO skiftende elektriske tilstand |
| Mekanisk levetid | 10000000 syk/ user |
| Tiltrekningsmoment | 0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1 |
| Formen på skruehodet | Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver |
| Kontaktmateriale | Sølvlegering (Ag/Ni) |
| Kortslutningsvern | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ith] fri luft termisk strøm | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] isolasjonsspenning | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV EN 60947-1 |

| | |
|---|---|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrisk levetid | 1000000 sykuser, AC-15, 1 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykuser, AC-15, 1,5 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykuser, AC-15, 3 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykuser, DC-13, 0,15 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykuser, DC-13, 0,4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Montering av blokk | Frontmontering |
| Elektrisk sammensetningskode | C2 (antall <= 3) C4 (antall <= 2) C6 (antall <= 2) C8 (antall <= 1) C10 (antall <= 2) C13 (antall <= 3) M2 (antall <= 2) M4 (antall <= 2) M8 (antall <= 2) |
| Enhetens utseende | Basic element |
| Miljø | |
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater | DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV GL GOST UL CCC |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Packing Units | |
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |

| | |
|------------------------------|--|
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 17 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,7 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 5 |
| Forpakning 2 vekt | 93 g |
| Forpakning 2 høyde | 4,4 cm |
| Forpakning 2 bredde | 5,4 cm |
| Forpakning 2 lengde | 5,7 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S02 |
| Antall enheter forpakning 3 | 400 |
| Forpakning 3 vekt | 7,879 kg |
| Forpakning 3 høyde | 15 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |