

Mer om ZBE503

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZBE503**

Kontaktelement med 2xNO kontakter for høy belastning (10A ved 24VDC) og skruterminaler

EI-nummer: 4303457

EAN: 3389119042239



Last ned produktdatablad for ZBE503 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZBE
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Driftsområde kontakter	Treg brems
Type kontaktblokk	Dobbel
Kontaktbruk	Høyeffekts brytekontakter
Tilkoblingsklemmer	Skruilkobling, <= 1 x 2.5 mm ² med endehylse Skruilkobling, <= 2 x 1,5 mm ² med endehylse Skruilkobling, <= 2 x 2.5 mm ² uten endehylse Skruilkobling, >= 1 x 0.5 mm ² uten endehylse

Komplementær

Vekt	0,032 kg
Kontakttype og -sammensetning	2 NO
Positiv åpning	Without
Mekanisk levetid	10000000 sykuser
Kortslutningsvern	10 A cartridge fuse type gG conforming to ENIEC 60947-5-1
[I _{th}] fri luft termisk strøm	10 A conforming to ENIEC 60947-5-1
[U _i] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med EN 60947-1
[U _{imp}] Nominell impuls spenning	6 kV EN 60947-1
[I _e] nominell driftsstrøm	1,1 A på 125 V, DC-13, P300 i samsvar med ENIEC 60947-5-1
Montering av blokk	Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode	C15 (antall <= 1)

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Støtmotstand	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
---------------------	--

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	36 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	4,4 cm
Forpakning 1 lengde	4,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	200 g
Forpakning 2 høyde	4,2 cm
Forpakning 2 bredde	26,5 cm
Forpakning 2 lengde	5,6 cm
Enhetsstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	3,564 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
----------------	-----------