

Mer om ZBVB17

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZBVB17**

Lysmodul med LED i hvit farge og 24V AC/DC forsyning for montering på kretskort (PCB)

EI-nummer: 4308181

EAN: 3389110090369



Last ned produktdatablad for ZBVB17 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB4 Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Lysblokk |
| Kortnavn utstyr | ZBV |
| Salg per udelelig kvantitet | 5 |
| Tilkoblingsklemmer | Pins for kretskort |
| Signaltype | Klar |
| Lyskilde | Beskyttet LED |
| Pæreholder | Innebygget LED |
| Lysblokkforsyning | Direkte |
| Lyskildefarge | Hvit |
| [Us] merkespenning | 24 V AC/DC på 50/60 Hz |

Komplementær

| | |
|---------------------------------|---|
| Vekt | 0,004 kg |
| Spenningsgrenser | 19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC |
| Strømforbruk | 18 mA |
| Levetid | 100000 t ved nominell spenning og 25 °C |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5 |
| Montering av blokk | Frontmontering |
| Elektrisk sammensetningskode | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Standarder | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Motstand mot raske transienter | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4 |
| Motstand mot elektromagnetiske felt | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3 |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetiske utslipp | Klasse B i samsvar med IEC 55011 |
| [Us] merkespenning | 24 V |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 3 g |
| Forpakning 1 høyde | 0,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 2 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 5 |
| Forpakning 2 vekt | 17 g |
| Forpakning 2 høyde | 2,3 cm |
| Forpakning 2 bredde | 3,4 cm |
| Forpakning 2 lengde | 6,5 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S01 |
| Antall enheter forpakning 3 | 200 |
| Forpakning 3 vekt | 748 g |
| Forpakning 3 høyde | 15 cm |
| Forpakning 3 bredde | 15 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |

| | |
|------------------------------|--|
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |