

Mer om ZCKD029

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZCKD029**
ENDEBRYTERHODE

EI-nummer: 4307544
EAN: 3389110599275



Last ned produktdatablad for ZCKD029 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKS XCKM XCKL

Tilhørende kropp

ZCKL5H7
ZCKSD31H29
ZCKMD31H7
ZCKLD35H7
ZCKMD37
ZCKS1H29
ZCKS9
ZCKM7H7
ZCKM1H7
ZCKM8H7
ZCKM8
ZCKMD35H29
ZCKLD37
ZCKS5H29
ZCKLD37H7
ZCKM1
ZCKM5H29
ZCKM6H7
ZCKLD35
ZCKS2H29
ZCKM9H29
ZCKS1
ZCKSD39H29
ZCKSD39
ZCKS5
ZCKL6H7
ZCKS6
ZCKMD35
ZCKL8H7
ZCKS9H29
ZCKM1H29
ZCKSD37
ZCKL1
ZCKMD31
ZCKM7H29
ZCKM7
ZCKSD35
ZCKMD39
ZCKLD39
ZCKL5
ZCKS8H29
ZCKLD31
ZCKM5
ZCKMD39H7
ZCKSD37H29
ZCKMD37H7
ZCKL7H7
ZCKSD31
ZCKL8
ZCKL7
ZCKS7
ZCKS7H29
ZCKMD31H29
ZCKM6
ZCKS2
ZCKLD39H7
ZCKS6H29
ZCKMD37H29
ZCKMD39H29
ZCKM5H7
ZCKM9
ZCKMD35H7
ZCKLD31H7
ZCKM6H29
ZCKS8
ZCKL1H7
ZCKSD35H29
ZCKL6
ZCKM8H29

Bevegelse av hode

Linjær

Type arm/stempel

Roller plunger fjæretur metall (with protective boot)

Tilnærmings type

Lateral approach, 2 retringer

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Plast
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	53 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	80
Forpakning 2 vekt	4,695 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months