

## Mer om ZCKJD39

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZCKJD39**

Kropp, NO+2NC, mom. Kont. PG13,5

EI-nummer: 4350534

EAN: 3389110224863



[Last ned produktdatablad for ZCKJD39](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard   |
| Serie navn                   | Standard størrelse   |
| Produkt eller type komponent | Limit switch body  |
| Kortnavn utstyr              | ZCKJ   |
| Type kropp                   | Fast   |
| Produktkompatibilitet        | XCKJ   |
| Tilhørende hode              | ZCKE62<br>ZCKE629<br>ZCKE05<br>ZCKE23<br>ZCKE63<br>ZCKE21<br>ZCKE64<br>ZCKE66<br>ZCKE65<br>ZCKE06<br>ZCKE08<br>ZCKE619<br>ZCKE67<br>ZCKE61 |
| Materiale kropp              | Metall   |
| Kabelinngang                 | 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland   |
| Antall poler                 | 3  |
| Kontakttype og sammensetning | 2 NC + 1 NO  |
| Driftsområde kontakter       | Momentan   |
| Antall trinn                 | 1 1 posisjon   |
| Kontaktmateriale             | Sølvbelagte kontakter  |

## Komplementær

|  |  |
|--|--|
| Local display                          | Uten   |
| Elektrisk tilkobling                   | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm <sup>2</sup>  |
| Positiv åpning                         | Med  |
| Minimum aktiverings hastighet          | 0,01 m/min   |
| [I <sub>e</sub> ] nominell driftsstrøm | 1,5 A på 240 V, AC-15, B300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A |

|   |  |
|---|--|
| <b>[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm</b> | 6 A  |
| <b>[Ui] isolasjonsspenning</b>                    | 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 for kontaktblokk<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 for kontaktblokk<br>300 V i samsvar med UL 508 for kontaktblokk  |
| <b>Maximum resistance across terminals</b>        | 0,25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3   |
| <b>[Uimp] Nominell impulsspenning</b>             | 6 kV i samsvar med IEC 60664<br>6 kV i samsvar med IEC 60947-1   |
| <b>Kortslutningsvern</b>                          | 10 A kassett sikring, type gG  |
| <b>Elektrisk levetid</b>                          | 5000000 sykuser, DC-13 120 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 sykuser, DC-13 24 V, 13 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 sykuser, DC-13 48 V, 9 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| <b>Bredde</b>                                     | 52 mm  |
| <b>Høyde</b>                                      | 72 mm  |
| <b>Dybde</b>                                      | 30 mm  |
| <b>Vekt</b>                                       | 0,21 kg  |
| <b>Klemmebeskrivelse ISO n°1</b>                  | (13-14)NO<br>(21-22)NC   |
| <b>Miljø</b>                                      |  |
| <b>IP-grad</b>                                    | IP66   |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>                      | IK05   |
| <b>Omgivelsestemperatur for drift</b>             | -25...70 °C for standard miljø   |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>           | -40...70 °C  |
| <b>Miljøegenskaper</b>                            | Standard miljø   |
| <b>Packing Units</b>                              |  |
| <b>Enhetstype forpakning 1</b>                    | PCE  |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>                | 1  |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                          | 286 g  |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>                         | 4,4 cm   |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>                        | 9 cm   |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>                        | 4,7 cm   |
| <b>Offer Sustainability</b>                       |  |
| <b>Produktets miljøstatus</b>                     | Green Premium miljømerket produkt  |
| <b>REACH-regelverk</b>                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>                           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| <b>Kvikksølvfri</b>                               | Ja   |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>                 | <a href="#">Ja</a>   |

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

---

**Contractual warranty**

Garanti

18 months