

Mer om ZCP21M12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ZCP21M12 PLAST BODY M12 1NO1NC SA

EI-nummer: 4317034
EAN: 3389110183962



Last ned produktdatablad for ZCP21M12 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard compact
Produkt eller type komponent	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCP
Design	Compact
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE63 ZCE06 ZCE21 ZCE24 ZCE09 ZCE29 ZCE67 ZCEH0 ZCE08 ZCE07 ZCE10 ZCEH2 ZCE62 ZCE02 ZCE11 ZCE05 ZCE14 ZCE64 ZCE28 ZCE01 ZCE66 ZCE13 ZCE65 ZCE27

Materiale kropp	Plast
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Male connector M12, 4 pins
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Med
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/s

Kontakt angivelse	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med UL 508 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impuls­spenning	6 kV i samsvar med IEC 60664 6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern	10 A kassett sikring, type gG
[Ie] nominell drifts­strøm	3 A på 240 V, AC-15 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A på 250 V, DC-13 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	3 A
Elektrisk levetid	5000000 sykluser, DC-13 120 V, 4 W, drift ­ rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13 24 V, 10 W, drift ­ rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13 48 V, 7 W, drift ­ rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde	31 mm
Høyde	65 mm
Dybde	30 mm
Vekt	0,07 kg
Miljø	
Produkt­kompatibilitet	XCKP
Omgiv­elsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgiv­elsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhet­stype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	71 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	9,7 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljø­status	Green Premium miljø ­ merket produkt
REACH­regelverk	REACH­erklæring
EU RoHS­direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS­erklæring
Kvikksølv­fri	Ja
Informasjon om RoHS­unntak	Ja

Miljøinformasjon[🔗 Produktmiljøprofil](#)

Produktets livssyklus[🔗 Informasjon om levetidslutt](#)

Garantiperiode**Garanti**

18 months