

## Mer om ZCP25

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZCP25****Plastkropp no/nc glide.kont**

EI-nummer: 4350625

EAN: 3389110180954



Last ned produktdatablad for ZCP25 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard compact
Produkt eller type komponent	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCP
Design	Compact
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE64 ZCE62 ZCE27 ZCE28 ZCE65 ZCE11 ZCE14 ZCE10 ZCE67 ZCE06 ZCE24 ZCE29 ZCE63 ZCE01 ZCE05 ZCEH0 ZCE02 ZCE13 ZCE08 ZCE07 ZCE21 ZCEH2 ZCE66

Materiale kropp	Plast
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make

**Komplementær**

Assosiert forbindelse komponent	ZCPEF12 ZCPEP20 ZCPEG13 ZCPEG11 ZCPEP16 ZCPEN12
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>

<b>Kontaktens isolasjonsform</b>	Zb
<b>Kontaktmateriale</b>	Sølvbelagte kontakter
<b>Positiv åpning</b>	Med
<b>Minimum aktiverings hastighet</b>	6 m/s
<b>Kontakt angivelse</b>	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
<b>[U<sub>i</sub>] isolasjonsspenning</b>	300 V i samsvar med UL 508 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
<b>[U<sub>imp</sub>] Nominell impuls<span>­</span>spenning</b>	6 kV i samsvar med IEC 60664 6 kV i samsvar med IEC 60947-1
<b>Kortslutningsvern</b>	10 A kasset sikring, type gG
<b>Elektrisk levetid</b>	5000000 sykuser, DC-13 120 V, 7 W, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykuser, DC-13 24 V, 13 W, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykuser, DC-13 48 V, 9 W, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
<b>Bredde</b>	31 mm
<b>Høyde</b>	65 mm
<b>Dybde</b>	30 mm
<b>Vekt</b>	0,07 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Produktkompatibilitet</b>	XCKP
<b>Omgivelse<span>­</span>stemperatur for drift</b>	-25...70 °C
<b>Omgivelse<span>­</span>stemperatur for lagring</b>	-40...70 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhets<span>­</span>type forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	61 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	4,2 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	4,2 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	7,6 cm
<b>Enhets<span>­</span>type forpakning 2</b>	S02
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	81
<b>Forpakning 2 vekt</b>	5,439 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	15 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljø<span>­</span>status</b>	Green Premium miljø <span>­</span> merket produkt

<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Garantiperiode</b>	
<b>Garanti</b>	18 months