

## Mer om ZCT25P16

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZCT25P16****Met.kropp no/nc glide.kont M16**

EI-nummer: 4350639

EAN: 3389110184525



Last ned produktdatablad for ZCT25P16 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard compact
Produkt eller type komponent	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCT
Design	Compact
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE66 ZCE07 ZCE08 ZCE63 ZCE24 ZCE02 ZCE13 ZCE21 ZCE29 ZCE01 ZCEH0 ZCE10 ZCE06 ZCE62 ZCE14 ZCE28 ZCEH2 ZCE65 ZCE64 ZCE11 ZCE27 ZCE67 ZCE05

Materiale kropp	Plast
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make

## Komplementær

Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kabelinngang	2 entries tapped for M16 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 4...8 mm
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter

Positiv åpning	Med
Minimum aktiverings hastighet	6 m/s
Kontakt angivelse	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V conforming to UL 508 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning	6 kV i samsvar med IEC 60664 6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern	10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid	5000000 sykuser, DC-13 120 V, 7 W, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykuser, DC-13 24 V, 13 W, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykuser, DC-13 48 V, 9 W, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde	58 mm
Høyde	51 mm
Dybde	30 mm
Vekt	0,085 kg
<b>Miljø</b>	
Produkt <span>­</span> kompatibilitet	XCKT
Omgivelse <span>­</span> temperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelse <span>­</span> temperatur for lagring	-40...70 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhets <span>­</span> type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	82 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	5,7 cm
Forpakning 1 lengde	6,2 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljø <span>­</span> status	Green Premium miljø <span>­</span> merket produkt
REACH <span>­</span> regelverk	<a href="#">REACH<span>­</span>erklæring</a>
EU RoHS <span>­</span> direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS<span>­</span>erklæring</a>
Kvikksølv <span>­</span> fri	Ja
Informasjon om RoHS <span>­</span> unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

---

**Contractual warranty**

---

Garanti

18 months