

# ENSTO

Kortslutningsring, kaldkrymp

SCRKC0



Kode	SCRKC0
GTIN	6438100332457
El nummer	1103748
Navn	Kortslutningsring, kaldkrymp 0,6/1 (1,2) kV 1,0kA-1s Al 4x25 mm <sup>2</sup>
Beskrivelse	Beskytter mot utilsiktet innkobling av kabel. Leveres med kaldkrymp endehette og mastik for å tette mot vann og skitt. Settet består av en aluminiumsring med skruer som tres over kabelen. Skruene skrues inn med skrumaskin med passende momentjustering. Testet etter fremgangsmåte i IEC61230. Begrenset opp imot kortslutningsverdier angitt i varetekst og datablad. For bruk på fire-leder aluminiums kabel.

Selger

## Technical specification

### Mål

Lengde:	70 mm
Leder tverrsnitt Al:	≥ 25 mm <sup>2</sup>
Weight:	0,146 kg

### Short-circuit characteristics

Nominell kortslutningsstrøm kort tid:	1,0 kA 1 s
---------------------------------------	------------

### Others

ETIM Class:	EC000218
-------------	----------

## ETIM Technical specification

etim

Type:	Cold-shrink
-------	-------------

Model:	Medium-walled
Shrink rate:	3:1
Inner diameter before heat-shrink:	49,2 mm
Inner diameter after heat-shrink:	26 mm
Total length after shrink:	70 mm
Nominal cross section:	$\geq 25 \text{ mm}^2$
Nominal diameter inch:	2 inch
Wall thickness after shrinking:	4 mm
Operation temperature:	-20 ... 80 °C
Colour:	Black
Material:	Ethylene-propylene diene rubber (EPDM)
Halogen free:	No
With inner glue:	No
Printable:	No
UL approval:	No

## Packaging

---

### Default package

Unit:	PCE
Package size:	10
Depth:	383 mm
Width:	258 mm
Height:	173 mm
Weight:	1,702 kg
Volume:	17,094822 l