

# ENSTO

Kortslutningsring, varmkrymp

SCRKH3



Kode	SCRKH3
GTIN	6438100331191
El nummer	1103746
Navn	Kortslutningsring, varmkrymp 0,6/1 (1,2) kV 3,0kA-1s Al 4x150 mm <sup>2</sup>
Beskrivelse	Beskytter mot utilsiktet innkobling av kabel. Leveres med varmkrymp endehette og mastik for å tette mot vann og skitt. Settet består av en aluminiumsring med skruer som tres over kabelen. Skruene skrues inn med skrumaskin med passende momentjustering. Testet etter fremgangsmåte i IEC61230. Begrenset opp imot kortslutningsverdier angitt i varetekst og datablad. For bruk på fire-leder aluminiums kabel.

Selger

## Technical specification

### Mål

Lengde:	75 mm
Leder tverrsnitt Al:	≥ 150 mm <sup>2</sup>
Weight:	0,01 kg

### Short-circuit characteristics

Nominell kortslutningsstrøm kort tid:	3,0 kA 1 s
---------------------------------------	------------

### Others

ETIM Class:	EC000218
-------------	----------

## ETIM Technical specification

etim

Type:	Heat-shrink
-------	-------------

Model:	Medium-walled
Shrink rate:	3:1
Inner diameter before heat-shrink:	75 mm
Inner diameter after heat-shrink:	32 mm
Total length after shrink:	133 mm
Nominal cross section:	$\geq 150 \text{ mm}^2$
Nominal diameter inch:	Other
Wall thickness after shrinking:	3 mm
Operation temperature:	$\geq 100 \text{ }^\circ\text{C}$
Colour:	Black
Material:	Polyolefin (PO-X)
Halogen free:	Yes
With inner glue:	Yes
Printable:	No
UL approval:	No

## Packaging

---

### Default package

Unit:	PCE
Package size:	10
Depth:	398 mm
Width:	263 mm
Height:	221 mm
Weight:	0,376 kg
Volume:	23,132954 l