

ENSTO

Kompositt heng-/ strekk isolator

SDI90.283

Kode SDI90.283
 GTIN 6418677422799
 El nummer 2861737
 Navn Kompositt heng-/ strekk isolator
 24...36 kV, 70 kN, ball-socket
 Beskrivelse Strekkisolator kompositt, kulehake - kule
 Selger



Teknisk spesifikasjon

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning: 36 kV
 Holdespenning 50 Hz: ≥ 90 kV

Funksjoner

Armatyr: ball / socket

Mekanisk

SMFL: 70 kN

Annet

ETIM Class: EC003514

Mål

Net Weight: 1,33 kg

ETIM 7 Teknisk spesifikasjon

etim

Model: Tension insulator
 Rated voltage: 36 kV
 Material: Composite
 Length: 497 mm
 Diameter: 86 mm

Weight:	1,1 kg
Creepage path:	613 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage:	171 kV
Wet power frequency withstand voltage:	90 kV
Breaking load:	70 kN
Pollution degree:	2

Emballasje

Pallepakke

Enhet:	pcs
Pakkestørrelse:	114
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1020 mm

Standardpakke

Enhet:	pcs
Pakkestørrelse:	3
Dybde:	529 mm
Bredde:	343 mm
Høyde:	111 mm
Vekt:	4,336 kg
Volum:	20,140617 l