

ENSTO

Kompositt heng-/ strekk isolator

SDI90.285

Kode SDI90.285
 GTIN 6418677422812
 El nummer 2861739
 Navn Kompositt heng-/ strekk isolator
 24...36 kV, 70 kN, clevis-ball
 Beskrivelse Strekkisolator kompositt, gaffel - kulebolt
 Selger



Teknisk spesifikasjon

Mål

Krypestrømslengde: 613 mm
 Net Weight: 1,17 kg

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning: 36 kV
 Holdespenning 50 Hz: ≥ 90 kV

Funksjoner

Armatyr: clevis / ball

Annet

ETIM Class: EC003514

ETIM 7 Teknisk spesifikasjon

etim

Model: Tension insulator
 Rated voltage: 36 kV
 Material: Composite
 Length: 497 mm
 Diameter: 86 mm
 Weight: 1,2 kg
 Creepage path: 613 mm

Min. dry lightning impulse withstand voltage:	171 kV
Wet power frequency withstand voltage:	90 kV
Breaking load:	70 kN
Pollution degree:	2

Emballasje

Pallepakke

Enhet:	pcs
Pakkestørrelse:	114
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1020 mm

Standardpakke

Enhet:	pcs
Pakkestørrelse:	3
Dybde:	525 mm
Bredde:	340 mm
Høyde:	110 mm
Vekt:	3,51 kg
Volum:	19,635 l