

ENSTO

Arbeidsjordingsklemme

SEW30



| | |
|-------------|---|
| Kode | SEW30 |
| GTIN | 6438100320072 |
| El nummer | 2850344 |
| Navn | Arbeidsjordingsklemme MV CC 50-157 mm ² |
| Beskrivelse | SEW30 brukes som tilkobling for midlertidig jording på BLL/BLX. Silikonfett på klemmens tenner gjør den vanntett. Den nominelle tykkelsen på linens isolasjon kan være mellom 2,3-4,0 mm. |

Selger

Teknisk spesifisering

Sertifikater

Standard merking: EN 50397-2

Mål

Hoved leder mm²: 50-157 mm² AlMgSi
 Lederdiameter: 11,5 ... 22,5 mm
 Net Weight: 1,093 kg

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 35 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM 7 Teknisk spesifisering

etim

Material main conductor: Aluminium
 Material branch conductor: Aluminium
 Clamping channel opening main conductor: Both sides open

| | |
|--|-----------------------------------|
| Clamping channel opening branch conductor: | Both sides open |
| Surface protection: | Bare |
| Type of connection: | Insulation piercing connector IPC |

Emballasje

Pallepakke

| | |
|-----------------|---------|
| Enhet: | pcs |
| Pakkestørrelse: | 378 |
| Dybde: | 1200 mm |
| Bredde: | 800 mm |
| Høyde: | 1190 mm |

Standardpakke

| | |
|-----------------|----------|
| Enhet: | pcs |
| Pakkestørrelse: | 6 |
| Dybde: | 380 mm |
| Bredde: | 260 mm |
| Høyde: | 130 mm |
| Vekt: | 6,558 kg |
| Volum: | 12,844 l |