

ENSTO

Avgreningsklemme

SLIW52

Kode	SLIW52
GTIN	6438100312114
El nummer	2871592
Navn	Avgreningsklemme
	16-150 mm ² / 1.5-16 mm ² , Waterproof
Beskrivelse	Som avgreningsklemme for isolerte ledere. Klemmen kan benyttes på Al/Al, Al/Cu eller Cu/Cu line. Klemmen monteres enkelt og sikkert med tiltrekking av moment skrue som trekkes til brudd. Under montering skal motholdsverktøy ST34 benyttes. SLIW 50 serien er testet iht. CENELC EN50483-4, som innebærer meget strenge krav til aldringsegenskaper og vanntetting. Klemmen overgår normens krav til montasje under lave temperaturer, helt ned til -25 grader C.

Selger

Teknisk spesifisering

Sertifikater

Standard merking: EN 50483-4:2009

Mål

Net Weight: 0,065 kg
 Hoved leder mm²: 16-150
 Avgreningsleder mm²: 1,5-16
 Lederdiameter mm: 7.0-18.6 / 3.0-7.8

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning: 1 kV
 Test spenning i vann: 6 kV / 50 Hz / 1 min

Mekanisk



Tiltrekningsmoment: 11 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM 7 Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SE: 16 ... 150 mm²

Nominal cross section main conductor SM: 16 ... 150 mm²

Nominal cross section branch conductor SE/RE: 1,5 ... 16 mm²

Nominal cross section branch conductor SM/RM: 1,5 ... 16 mm²

Material main conductor: Aluminium/copper

Material branch conductor: Aluminium/copper

Terminal insulated: True

Clamping channel opening main conductor: Both sides open

Clamping channel opening branch conductor: One side open

Surface protection: Tinned

Type of connection: Insulation piercing connector IPC

Emballasje

Pallepakke

Enhet: pcs

Pakkestørrelse: 3780

Dybde: 1200 mm

Bredde: 800 mm

Høyde: 1080 mm

Standardpakke

Enhet: pcs

Pakkestørrelse: 60

Dybde: 380 mm

Bredde: 260 mm

Høyde: 130 mm

Vekt: 3,92 kg

Volum: 12,844 l