

ENSTO

Mekanisk skjøtehylse

SLJ1.27

Kode	SLJ1.27
GTIN	6418677458187
El nummer	2047865
Navn	Mekanisk skjøtehylse Al/Cu 6-50 mm ² 2 bolts
Beskrivelse	Skjøtehylse med momentskruer, som gjør det mulig å skjøte ledere uten bruk av pressverktøy. Skjøtehylsen er fortrinnet og kan benyttes på både Al- og Cu-ledere 1 kV. Kan brukes på solidal, flertrådet, samt runde og sektorformede ledere. Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

Selger



Technical specification

Sertifikater

Standard merking: IEC 61238-1

Mål

Nominal cross section: 6 ... 50 mm²

Leder tverrsnitt Al: 6 ... 50 mm²

Leder tverrsnitt Cu: 6 ... 50 mm²

Weight: 0,033 kg

Funksjoner

For conductor shape: Stranded, Sector, Solid, Round

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

Others

ETIM Class: EC001063

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section copper RM:	6 ... 50 mm ²
Nominal cross section copper RE:	6 ... 50 mm ²
Nominal cross section copper SM:	6 ... 50 mm ²
Nominal cross section aluminium SM:	6 ... 50 mm ²
Nominal cross section aluminium SE:	6 ... 50 mm ²
Material conductor:	Aluminium/copper
Surface protection:	Tinned
Oil stop/centre bar:	Yes
With insulation:	No
Voltage level:	Other
Number of screws:	2
With soldering hole:	No
Degree of protection (IP):	IP00

Packaging

Pallet package

Unit:	pcs
Package size:	7000
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	840 mm

Default package

Unit:	pcs
Package size:	100
Depth:	218 mm
Width:	218 mm
Height:	176 mm
Weight:	7,502 kg
Volume:	8,364224 l