

ENSTO

Mekanisk skjøtehylse

SLJ3.47

Kode	SLJ3.47
GTIN	6418677459726
El nummer	2047867
Navn	Mekanisk skjøtehylse Al/Cu 95-240 mm ² 4 bolts
Beskrivelse	Skjøtehylse med momentskruer, som gjør det mulig å skjøte ledere uten bruk av pressverktøy. Skjøtehylsen er fortrinnet og kan benyttes på både Al- og Cu-ledere 1 kV. Kan brukes på solidal, flertrådet, samt runde og sektorformede ledere. Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.



Selger

Technical specification

Sertifikater

Standard merking: IEC 61238-1

Mål

Nominal cross section: 95 ... 240 mm²

Leder tverrsnitt Al: 95 ... 240 mm²

Leder tverrsnitt Cu: 95 ... 240 mm²

Weight: 0,287 kg

Funksjoner

For conductor shape: Solid, Stranded, Sector, Round

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

Others

ETIM Class: EC001063

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section copper RM:	95 ... 240 mm ²
Nominal cross section copper RE:	95 ... 240 mm ²
Nominal cross section copper SM:	95 ... 240 mm ²
Nominal cross section aluminium SM:	95 ... 240 mm ²
Nominal cross section aluminium SE:	95 ... 240 mm ²
Material conductor:	Aluminium/copper
Surface protection:	Tinned
Oil stop/centre bar:	Yes
With insulation:	No
Voltage level:	Other
Number of screws:	4
With soldering hole:	No
Degree of protection (IP):	IP00

Packaging

Pallet package

Unit:	pcs
Package size:	2700
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1140 mm

Default package

Unit:	pcs
Package size:	50
Depth:	383 mm
Width:	258 mm
Height:	173 mm
Weight:	14,707 kg
Volume:	17,094822 l