

ENSTO

Isolert deksel

SP15



Kode	SP15
GTIN	6418677405211
El nummer	2874512
Navn	Isolert deksel MAX 150 mm ²
Beskrivelse	Kapslingene brukes til isolasjonsbeskyttelse, berøringsbeskyttelse og som vern mot korrosjon i utsatte områder. Kapslingene er laget i UV bestandig plast. Kapslingene er også krypestrømssikre. Tilpasset SM 2.11, 2.25 og SL 4.25

Selger

Teknisk spesifisering

Mål

Lederstørrelse:	≤ 150 mm ²
Net Weight:	0,031 kg

Funksjoner

For skjøtehylse:	SM2.xx, SL3.xx, SL4.xx, SL37.xx, SL39.xx
------------------	--

Annet

ETIM Class:	EC000437
-------------	----------

ETIM 7 Teknisk spesifisering

etim

Height:	71,5 mm
Type of housing:	Socket case
Material housing:	Plastic
Coating housing:	Uncoated
Position cable feed:	Two-sided

With hinged lid:	True
Locking mechanism:	Push Pull
Corrosion resistant:	True
UV resistant:	True
Degree of protection (IP) mounted:	IP20

Emballasje

Pallepakke

Enhet:	PCE
Pakkestørrelse:	1800
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1150 mm

Standardpakke

Enhet:	PCE
Pakkestørrelse:	100
Dybde:	400 mm
Bredde:	400 mm
Høyde:	330 mm
Vekt:	3,1 kg
Volum:	52,8 l