



Lastbryter 4m 4x25A 400VAC

SBN425

Arkitektur

Styringstype	Bryter
Antall poler	4 P
Poltype	4 P

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	400 V

Volt

Isolasjonsspenning	440 V
Type spenningsinngang 1	AC
Støtspenningsfasthet	4000 V

elektrisk strøm

Nominell driftsstrøm i AC21 kategori A	25 A
Strømbelstbarhet ved AC21 i kategori B	25 A
Merkestrøm ved AC22 i kategori A	25 A
Merkestrøm ved AC22 i kategori B	25 A
Nominell driftsstrøm i AC23 kategori A	10 A
Merkestrøm ved AC23 i kategori B	10 A
Kortslutningsstrøm med gl-gG sikring	375 A
Lukkeveie ved 400V i AC23A	529 A
Tillatt laststrøm i under 1 sekund	0,375 kA
Termisk merkestrøm utendørs	25 A

Støm

Egetforbruk per pol	0,9 W
Totalt effekttap	3,6 W

Utholdenhet

Elektrisk levetid ved merkelast i AC21	25000
Elektrisk levetid ved merkelast i AC22	25000
Levetid, mekanisk slitasje	200000

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	68 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	35 mm

Installering

Dreiemoment	1,8Nm
-------------	-------

Kontakt

Cage clamp posisjon	dekaler
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 - 16mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1,5 / 10mm ²
Tilkoblingstype	Med skrue

Utstyr

Antall sluttende kontakter	4
----------------------------	---

Standard

Standardtekst	IEC 60947-3
Europeisk direktiv RoHS	frivillig overensstemmende
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Høyde	2000 m
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C

Identifikasjon

Produktfamilie	SBN
----------------	-----