

**Produkt** : Hager SPB015

**UTU Norge AS**  
www.utunorge.no  
Org.nr: 959822344

**El.nr** : 16 593 21

**Hager overspenningsvern, mellomvern type 2, reservepatron L,  
Uc 275V, Iimp 40kA, Up 1,35kV**

Produktdatenblatt  
**SPB015**




SPB015

**Steckmodul T2 L-N Uc 275V I<sub>max</sub> 40kA Up 1.35kV**

### Technische Merkmale

Schutzpegel Up	1,35 kV
Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1	275 V
Anzahl Module	1
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Meldeleuchte	optisch
Frequenz	50/60 Hz

Reservepatron for SPB115, SPB215, SPB315, SPB413, SPB415

produktnorm IEC EN 61643-11/ VDE0675-6-11	:	T2 (type 2 mellomvern)
antall moduler	:	1
nettsystem	:	230/ 400 TN
driftsspenning Ue	:	230 V
frekvens	:	50/ 60 Hz
voltage protection level Up - IEC61643-1	:	≤ 1,35 kV
max. continuous operating voltage Uc - IEC61643	:	275V AC
In (8/20) µs	:	20 kA
I <sub>max</sub> (8/20) µs	:	40 kA
foranstående sikring F - serie, max	:	125 A gG
foranstående sikring F - parallell, max	:	125 A gG
vekselkontakt for alarmsignal	:	
meldesignal, grønt/ rødt flagg i vindu	:	ja
grønt flagg i vindu	:	produkt ok
rødt flagg i vindu	:	defekt produkt – må byttes
driftstemperatur	:	-40°C ... 80°C
lager-/ transporttemperatur	:	-40°C ... 80°C
berøringsbeskyttelse	:	ip 20
hxbxd	:	45x17,5x50 mm
tverrsnitt tilkoblingsledere	:	pluggbar patron
moment	:	3 Nm                    1,5 – 16 mm <sup>2</sup> 4,5 Nm                   25 – 35 mm <sup>2</sup>
montasjeretning vilkårlig	:	ja
sertifisering – godkjenning	:	VDE, Kema-Keur, CE