

- 2-veis stikkontakter, tilkoples med inn og utgangsplugger til matende ledninger. For mating mellom uttak/arbeidsplasser kan det med fordel benyttes ferdigkonfeksjonerte kabellengder.
- Inn og utgangsplugger klarer ledningsdimensjoner fra 0,5 – 4 mm²
- G4040 og G4041 er utstyrt med vridbare brønner for å kunne brukes ved vertikalt monterte kanaler.
- Uttak med integrert overspenningsvern
- Optisk signal ved utløst vern
- Utskiftbar overspenningsmodul (G4058)
- Maks 5 m ledningslengde for beskyttet uttak
- Testet i henhold til DIN/VDE 0675 del 6

	Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 G4000	2-veis stikkontakt	Merkestrøm 16A	1	12 058 31	G4000 9010
			1	12 058 32	G4000 ANTH
			1	12 174 30	G4000 GRØNN
			1	12 058 33	G4000 RØD
 G4040	BR netway® Stål	Merkestrøm 16A Vridbart 90°	1	12 058 34	G4001 9010
			1	12 058 35	G4001 ANTH
			1	12 174 31	G4001 GRØNN
			1	12 058 36	G4001 RØD
	2-veis vridbar stikkontakt	Merkestrøm 16A Vridbart 90°	1	12 060 56	G4040 9010
			1	12 060 57	G4040 ANTH
			1	12 060 59	G4040 GRØNN
			1	12 060 58	G4040 RØD
	BR netway® Stål		1	12 060 60	G4041 9010
			1	12 060 61	G4041 ANTH
			1	12 060 63	G4041 GRØNN
			1	12 060 62	G4041 RØD
	2-veis stikkontakt sett	Kit, bestående av 2-veis stikkontakt, ramme og inngangsplugg	1	12 059 78	G4129 9010

- Stikkontakt med berøringsbeskyttelse
 - Plassbesparelse gjennom enkel hurtigkobling med WAGO WINSTA system.
 - Sammenbyggbar ved 3-polet stikklemme, merkestrøm 25A med berøringsvern og polvern. Teståpninger tilgjengelig i koblet tilstand.
- Tilkobling direkte på kontakten 0,5 ... 2,5 mm², eller inngangsplugg G4703**
- Standardfarge:
RAL 9010, polarhvit
ANTH, antrasitt
GRUE, grønn
ROT, rød

	Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 G4300	3-veis stikkontakt	Merkestrøm 16A halogenfri	1	12 174 32	G4300 9010
			1	12 174 33	G4300 ANTH
			1	12 174 34	G4300 GRØNN
			1	12 174 35	G4300 RØD
	BR netway® Stål		1	12 174 45	G4301 9010