



BR netway®
Datauttak

Ecoline


- Montering av bokser utføres med et tommelgrep i bunn av kanal
- Kat. 6 uttak etter IEC 60603-7-5
- Skråstilte RJ45 uttak
- Klasse E til 250 MHz
- Koplings skjema i henhold til EN 50173-1
- Strekkavlastning
- Metallkappen er kapslet og helskjernet. RJ45 uttakene er skjernet separat.
- Produsert i henhold til EN 55022 og EN 50082T1
- Senterbrikker med støvdeksel
- Leveringsform: Datauttak med boks

Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 G4015	Datauttak 2xRJ45 Kat.5e Rutenbeck <small>Fermeteknik</small>	1	12 058 37	G4014
	BR netway® stål	1	12 058 38	G4015
 G3740	Senterbrikke 2-veis <i>halogenfri</i>	1	12 174 69	G3740 9010
		1	12 174 70	G3750 9010
		1	12 174 71	G3750 ALU

BR netway®
Eskterne data

Ecoline

- Universalboks for eksterne uttak
- Feste i bunn av kanal
- Flere innføringsmuligheter
- 6stk senterbrikker medfølger
- **Leveringsform:** boks, senterbrikker og ramme
- **Halogenfri**

Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 G3506	Universal boks Uttaksboks for ekstern data med senterbrikker for nedenstående fabrikat	1	12 059 71	G3506 9010
	BRN/BRHN/BRAN	1	12 077 36	G3506 ALU
	A: Systemax B: IBM/AC/R&M C:AMP/Krone/Keystone D: IBM/GFP Port E: Nexans F: Lexcom 125/250			
	BR netway® stål	1	12 059 72	G3507 9010