

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Pipelife Norge AS
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-2343-1082-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-2343-1082-NO
ECO Platform registreringsnummer:	-
Godkjent dato:	31.08.2020
Gyldig til:	31.08.2025

Kabelrør PVC 75mm SN8

Pipelife Norge AS


PIPELIFE 


www.epd-norge.no

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE NORGE AS

www.pipelife.no





Kabelvernør i PVC



Pipelife Norge skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser.

PIPELIFE 

Generell informasjon

Produkt:

Kabelrør PVC 75mm SN8

Programoperatør:

Næringsliv ets stiftelse for Miljødeklarasjoner
Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Phone: +47 23 08 80 00
e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer:

NEPD-2343-1082-NO

ECO Platform registreringsnummer:

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A1:2013 tjener som kjerne-PCR
NPCR 028 Part B for Cable pipes

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Deklært enhet:

1 m Kabelrør PVC 75mm SN8

Deklært enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

Funksjonell enhet:

1 funksjonell enhet tilsvarer 1 meter rør.

Verifikasjon:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4

Ekstern

Tredjeparts verifikator:

Sign



Michael M. Jenssen

(Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge)

Eier av deklarasjonen:

Pipelife Norge AS
Kontaktperson: Bård Moen
Telefon: +47 71 65 88 00
e-post: bard.moen@pipelife.com

Produsent:

Pipelife Norge AS

Produksjonssted:

Pipelife Norge Surnadal

Kvalitet/Miljøsystem:

NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004

Org. no.:

980 457 575

Godkjent dato:

31.08.2025

Årstall for studien:

2020

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Deklarasjonen er utviklet ved bruk av eEPD v4.0 fra LCA.no
Godkjenning:
Bedriftsspesifikke data er

Samlet og registrert av: Kåre Yttervik

Kontrollert av: John Øye

Godkjent:

Sign



Håkon Hauan
Daglig leder av EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

PVC kabelrør og bend, til forlegning i løsmasser og støpte kanaler
Kabelrør og bend i PVC har meget stabile egenskaper som gjør at funksjon og form opprettholdes over særdeles lang tid.
Innvendig fas på rør og deler for å unngå skader på kabel

Produktspesifikasjon:

Glatte rør med utblokket muffe og innvendig fas. Tette skjøter og konsekvent indre diameter

Material	%
Filler	6,67
Packaging	4,46
Chemicals	2,19
Rubber, synthetic	0,15
Polyethylene terephthalate (PET)	0,09
Polyvinylchloride (PVC)	86,44

Tekniske data:

PVC
75mm
SN8
Selv slukkende
Innvendig fas
prNS 2967
Slagtestet i -10gr C
Utblokket muffe

Markedsområde:

Tiltent brukt som varig infrastruktur og kabelbeskyttelse i løsmasser og støpte kanaler i de Nordiske land.

Levetid, produkt:

100år +

Levetid, anlegg:

100år +

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 m Kabelrør PVC 75mm SN8

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder og som bidrar med mindre enn 1% til alle påvirkningskategoriene er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Fargestoff og klistremerke er ikke en del av denne dokumentasjonen da det utgjør godt under cut-off kriteriene på 1%


Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarererte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på registrerte EPDer i henhold til EN 15804, Østfoldforskning sine databaser, ecoinvent og andre LCAdatabaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materials	Source	Data quality	Year
Polyvinylchloride (PVC)	Producer specific data, S-PVC	Producer specific	2017
Chemicals	ecoinvent 3.5	Database	2018
Filler	ecoinvent 3.5	Database	2018
Packaging	ecoinvent 3.5	Database	2018
Polyethylene terephthalate (PET)	ecoinvent 3.5	Database	2018
Rubber, synthetic	ecoinvent 3.5	Database	2018

Systemgrenser:

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsinformasjon

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl retur %	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energi forbruk	Enhet	Verdi (l/t)
Bil	55,0 %	Lastebil med henger, EURO 6, 55% Fyllingsgrad	300	0,022606	l/tkm	6,78
Jernbane					l/tkm	
Båt					l/tkm	
Annet					l/tkm	

..

LCA: Resultater

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarerert, MNR=modul ikke relevant)

Product stage				Construction installation stage	User stage								End of life stage				Beyond the system boundaries
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering- potensiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X	

Miljøpåvirkning (Environmental impact)

Parameter	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO ₂ -eq	9,60E-01	1,89E-02	0	0	0	0	0
ODP	kg CFC11 -eq	1,64E-06	3,89E-09	0	0	0	0	0
POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	1,17E-04	2,96E-06	0	0	0	0	0
AP	kg SO ₂ -eq	2,92E-03	4,88E-05	0	0	0	0	0
EP	kg PO ₄ ³⁻ -eq	5,21E-04	6,74E-06	0	0	0	0	0
ADPM	kg Sb -eq	1,34E-05	4,50E-08	0	0	0	0	0
ADPE	MJ	2,75E+01	3,11E-01	0	0	0	0	0

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources

Lesseksempel $9,0 \text{ E-}03 = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

Ressursbruk (Resource use)

Parameter	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
RPEE	MJ	5,75E+00	5,65E-03	0	0	0	0	0
RPEM	MJ	4,98E-01	0,00E+00	0	0	0	0	0
TPE	MJ	6,25E+00	5,65E-03	0	0	0	0	0
NRPE	MJ	1,59E+01	3,20E-01	0	0	0	0	0
NRPM	MJ	1,42E+01	0,00E+00	0	0	0	0	0
TRPE	MJ	3,01E+01	3,20E-01	0	0	0	0	0
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
RSF	MJ	1,56E-04	0,00E+00	0	0	0	0	0
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
W	m ³	5,60E-02	7,58E-05	0	0	0	0	0

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

Leseksempel $9,0 \text{ E-}03 = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Parameter	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
HW	kg	1,25E-03	1,71E-07	0	0	0	0	0
NHW	kg	1,03E-01	2,93E-02	0	0	0	0	0
RW	kg	INA*	INA*	0	0	0	0	0

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

Leseksempel $9,0 \text{ E-}03 = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Parameter	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
MR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0	0	0	0	0
EEE	MJ	INA*	INA*	0	0	0	0	0
ETE	MJ	INA*	INA*	0	0	0	0	0

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

Leseksempel $9,0 \text{ E-}03 = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmikse fra import, lav spenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A1:2013 er benyttet.

Elektrisitetstype	Datakilde	Mengde	Enhet
El-mix, Norway (kWh)	ecoinvent 3.4	31,04	g CO ₂ -ekv/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.

NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer

NS-EN 15804:2012+A1:2013 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer

ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products.





ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.

Iversen et al., (2018) eEPD v3.0 - Background information for EPD generator system. LCA.no rapportnummer 04.18

Vold, et al., (2019) EPD generator for Pipelife Norge AS. Rapportnummer 08.19.

NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.

NPCR 019 Part B for Piping systems for use in sewage and storm water systems (under gravity), Ver 2.0, October 2019

 epd-norge.no The Norwegian EPD Foundation	Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Pb. 5250 Majorstuen 0303 Oslo Norway	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjon Pipelife Norge AS Hamnesvegen 97 6650 Surnadal	Telefon: +47 71 65 88 00 Fax: +47 915 43 147 e-post: bard.moen@pipelife.com web: www.pipelife.no
	Forfatter av livsløpsrapporten LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 Fax: 90571091 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no