

## FDV-dokument PP stolperør

**Produkt** PE stolperør med splitt.

**Produsent** Industriplast AS, Askøy

**Anvendelse** Splittet kabelrør for nedføring av fiberkabel på stolpe.

**Tekniske data**

Dimensjoner:	40 mm x 4 mm – 3 m lgd
Materiale:	UV-stabilisert polypropylen (PP)
Farge:	Svart
Densitet:	Ca. 0,9 kg/dm <sup>3</sup>

**Sertifisering** Produktet tilfredsstillende ikke kravene i gjeldende standarder.

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

**Brannfare** Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt 360°C.

**Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

**Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

## **Service- og vedlikeholdsinstruks**

<b>Lagring</b>	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
<b>Montering</b>	Fiberkabelen føres inn i røret via splitten og røret lukkes ved å presse det sammen. Ved behov for skjøting kan det benyttes gjengede skjøtemuffer for fiberkabelrør.
<b>Service</b>	Produktet krever ingen service.
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
<b>Reservedeler</b>	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.