

Gylling Litium

Denne serien er utviklet i samarbeid med en av verdens største produsenter av litiumbatterier.



- ✓ Kan serie- og parallellkobles
- ✓ Svært god cycle life
- ✓ Profesjonell kvalitet

Beskrivelse	24Ah	48Ah	100Ah	100Ah Heat	200Ah
Varenummer	891206	891207	891208	891211	891209
Nominell Kapasitet Ah	24	48	100	102	200
Nominell Spenning V	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Nominell Kapasitet Wt	307	614	1280	1305	2560
Maks Kont. Utladestrøm	24 A	48 A	100 A	100 A	200 A
Maks Utladestrøm 3s	72 A	144 A	300 A	300 A	600 A
Maks Ladespening	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Maks Ladestrøm	24 A	48 A	100 A	100 A	100 A
Kuttspenning utlading	9,2 Volt	9,2 Volt	9,2 Volt	9,2 Volt	9,2 Volt
Utladetemperatur	-10°C~45°C	-10°C~45°C	-10°C~45°C	-10°C~45°C	-10°C~45°C
Lagringstemperatur	-20°C~45°C	-20°C~45°C	-20°C~45°C	-20°C~45°C	-20°C~45°C
Selvtlading ved 50% kapasitet	≤ 3% mnd	≤ 3% mnd	≤ 3% mnd	≤ 3% mnd	≤ 3% mnd
Syklisk levetid til 80% DOD	2000	2000	2000	2000	2000
Bluetooth	x	x	x	x	x
Selvoppvarming	x	x	x	ja	x
Varmeeffekt W				120	
Mekaniske data					
Lengde mm	181	197	328	355	522
Bredde mm	77	165	172	175	238
Høyde mm	170	170	220	189	220
vekt Kg	4,5	7	13	13,1	25
Tilkobling	M5 terminal	M6 terminal	M8 Terminal	Autopol	M8 Terminal