

DEViflex™ 10T



DEViflex™ 10T er en 2-leder varmekabel med skjerm. Ytterkappen er robust (ikke UV-bestendig).

Den runde profilen og den robuste konstruksjonen sikrer en rask, enkel og sikker installasjon i innendørs gulvkonstruksjoner og rørapplikasjoner. Tilledningen er en solid installasjonskabel som sikrer rask installasjon. DEViflex™ 10T kan legges rett på brennbart underlag.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty™.

Fordeler:

- Enkel installasjon
- Fleksibel kabel
- Sikker og robust
- Lang levetid
- DEVIwarranty™ 20 år

Standard:

- IEC60800:2009

Godkjenninger:



| Type | Verdi |
|------------------------------|--|
| Driftsspenning | 230 V~ |
| Konstruksjon | Rund 2-leder varmekabel med skjerm, og kaldende |
| Effekt | 10W/m @ 230 V~ |
| Maks. temperatur tilkoblet | 75°C |
| Maks. temperatur frakoblet | 90°C |
| Kabeldimensjon | Ø 6,9 mm |
| Deformasjonsstyrke | >1500 N |
| Strekkestyrke | >500 N |
| Lederisolasjon | PEX |
| Ytterkappe | PVC, rød |
| Skjerm | 100 % dekning, aluminiumsfolie, 0,5 mm ² skjermledning i fortinnet kobber |
| Kaldende | 2,3 m DTCL |
| Min. installasjonstemperatur | -5 °C |
| Min. bøyeradius | 6 x kabeldiameter (Ø) |
| IP Klasse | IPX7 |

DEViflex™ 10T

| Varenummer | Effekt @ 230V~ | Kabellengde | Mostand, ohm | Kaldende | GTIN-nummer | Elnummer |
|------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------|
| 140F1215 | 20W | 2 m | 2646,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223512 | 10 492 40 |
| 140F1216 | 40W | 4 m | 1324,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223529 | 10 492 41 |
| 140F1217 | 60W | 6 m | 882,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223536 | 10 492 42 |
| 140F1218 | 80W | 8 m | 660,8 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223543 | 10 492 43 |
| 140F1219 | 100W | 10 m | 529,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223550 | 10 492 44 |
| 140F1407 | 131W | 15 m | 403,5 | 3 x1,5 mm ² | 5703466227794 | 10 492 45 |
| 140F1220 | 205W | 20 m | 260,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223567 | 10 492 46 |
| 140F1408 | 241W | 25 m | 219,5 | 3 x1,5 mm ² | 5703466227800 | 10 492 47 |
| 140F1221 | 290W | 30 m | 183,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223574 | 10 492 48 |
| 140F1409 | 365W | 35 m | 145,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466227817 | 10 492 49 |
| 140F1222 | 390W | 40 m | 136,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223581 | 10 492 50 |
| 140F1223 | 505W | 50 m | 105,0 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223598 | 10 492 51 |
| 140F1224 | 600W | 60 m | 88,2 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223604 | 10 492 52 |
| 140F1225 | 695W | 70 m | 76,3 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223611 | 10 492 53 |
| 140F1226 | 790W | 80 m | 66,9 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223628 | 10 492 54 |
| 140F1227 | 920W | 90 m | 57,4 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223635 | 10 492 55 |
| 140F1228 | 990W | 100 m | 53,4 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223642 | 10 492 56 |
| 140F1229 | 1220W | 120 m | 43,4 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223659 | 10 492 57 |
| 140F1230 | 1410W | 140 m | 37,5 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223666 | 10 492 58 |
| 140F1231 | 1575W | 160 m | 33,6 | 3 x1,5 mm ² | 5703466223673 | 10 492 59 |
| 140F1232 | 1760W | 180 m | 30,1 | 3 x 2,5 mm ² | 5703466223680 | 10 492 60 |
| 140F1233 | 1990W | 200 m | 26,6 | 3 x 2,5 mm ² | 5703466223697 | 10 492 61 |
| 140F1234 | 2050W | 210 m | 25,8 | 3 x 2,5 mm ² | 5703466223703 | 10 492 62 |