



## DEVI<sup>™</sup> 100T

DEVI<sup>™</sup> er en selvklebende høykvalitets varmematte med FEP-isolerte ledere og rød PVDF ytterkappe (ikke UV-bestendig). Den runde profilen, lave byggehøyden på kun 3,5 mm og robuste konstruksjonen gir rask, enkel og sikker installasjon som er perfekt for renovering av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon.

DEVI<sup>™</sup> 100T kan legges rett på brennbart underlag.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty<sup>™</sup>.



### Fordeler:

- Rask og enkel å installere
- Selvklebende nett
- Lav høyde - kun 3,5 mm
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse

### Standarder:

- IEC60335-2-96

### Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 V~
Konstruksjon	2-leder varmekabel med skjerm, og kaldende
Effekt	100 W/m <sup>2</sup> @ 230 V~
Maks. temperatur tilkoblet	115 °C
Maks. temperatur frakoblet	120 °C
Kabeldimensjon	Ø 3,0 mm
Deformasjonsstyrke	600N
Strekkestyrke	120N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	PVDF
Skjerm	100% dekning; alu-folie; 0,5 mm <sup>2</sup> fortinnet jordleder
Kaldende	4 m DTWB, 2 x 1 mm <sup>2</sup> med skjerm
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP klasse	IPX7
Følerrør	Innvendig Ø 6,7 mm - utvendig Ø 10 mm, 2,5 m, sort

### DEVI<sup>™</sup> 100T - leveres med følerrør

Varenummer	Effekt @ 230V~	Oppvarmet areal	Motstand, ohm	Dimensjoner	GTIN-nummer	Elnummer
140F0400*	50 W	0,5 m <sup>2</sup>	1028	0,5 x 1 m	5703466202913	10 352 98*
140F0415	100 W	1,0 m <sup>2</sup>	529	0,5 x 2 m	5703466203064	10 353 02
140F0416	150 W	1,5 m <sup>2</sup>	353	0,5 x 3 m	5703466203071	10 353 04
140F0417	200 W	2,0 m <sup>2</sup>	265	0,5 x 4 m	5703466203088	10 353 06
140F0418	250 W	2,5 m <sup>2</sup>	212	0,5 x 5 m	5703466203095	10 353 08
140F0419	300 W	3,0 m <sup>2</sup>	176	0,5 x 6 m	5703466203101	10 353 10
140F0420	350 W	3,5 m <sup>2</sup>	151	0,5 x 7 m	5703466203118	10 353 12
140F0421	400 W	4,0 m <sup>2</sup>	132	0,5 x 8 m	5703466203125	10 353 14
140F0422	500 W	5,0 m <sup>2</sup>	106	0,5 x 10 m	5703466203132	10 353 16
140F0423	600 W	6,0 m <sup>2</sup>	88	0,5 x 12 m	5703466203149	10 353 18
140F0424	700 W	7,0 m <sup>2</sup>	76	0,5 x 14 m	5703466203156	10 353 19
140F0425	800 W	8,0 m <sup>2</sup>	66	0,5 x 16 m	5703466203163	10 353 20
140F0426	900 W	9,0 m <sup>2</sup>	59	0,5 x 18 m	5703466203170	10 353 21
140F0427	1000 W	10,0 m <sup>2</sup>	53	0,5 x 20 m	5703466203187	10 353 22
140F0428	1200 W	12,0 m <sup>2</sup>	44	0,5 x 24 m	5703466203194	10 353 23

\*Leveres uten følerrør